

**ĐÈN BÀN SẠC LED BẢO VỆ THỊ LỰC ĐIỆN QUANG ĐQ LDL12B 6BL/BR
(PIN LITHIUM, 6W, MÀU ĐEN/NÂU, VỎ GIẢ GỖ)**

**DIEN QUANG EYE-PROTECTED LED DESK LAMP ĐQ LDL12B 6BL/BR
(PIN LITHIUM, 6W, MÀU BLACK/BROWN, WOOD)**



ĐQ LDL12B 6BL



ĐQ LDL12B 6BR

❖ **MODEL**

ĐQ LDL 12 B 6 BL

→ **BL/BR** : Màu sắc bộ đèn **Black/ Brown** / *Color of Lamp Black/ Brown.*

→ **6** : Công suất bộ đèn **6W** / *Power of LED Lamp 6W.*

→ **B** : Sử dụng pin sạc / *Rechargeable Battery.*

→ **12** : Kiểu dáng thứ **12** / *Style no. 12*

→ **LDL** : Viết tắt của **Led Desk Lamp** / *Acronym of Led Desk Lamp*

→ **ĐQ** : Viết tắt của tên công ty: **Điện Quang** / *Acronym of company name*

❖ **MÔ TẢ & ỨNG DỤNG/ DESCRIPTIONS & APPLICATIONS**

✚ Sản phẩm sử dụng cho chiếu sáng, học tập.
✚ *The product use for lighting, studying.*

✚ Đèn chiếu sáng có 3 mức sáng.
✚ *There are 3 levels lighting in the lamp.*

✚ Đèn được điều khiển bằng cảm ứng.
✚ *The lamp is controlled by touch pad.*

- Đèn sử dụng Pin sạc Lithium.
The lamp uses rechargeable Lithium battery.
- Ánh sáng dịu nhẹ, bảo vệ mắt.
Soft light effect, eye-protection.

❖ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / GUIDELINE

- Nút bật/tắt đèn và điều chỉnh 3 cấp độ sáng.
- On/Off button of the lamp and 3-level adjustable brightness.



❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Thông số điện/ Electrical Specifications			Thông số quang/ Luminous Specifications		
Công suất bộ đèn	Power	6 ^{+10%} _{-10%} W	Quang thông bộ đèn	Luminous flux	400 Lm
Điện áp danh định đèn	Rated Voltage of the lamp	5 V(DC)	Nhiệt độ màu	Color temperature	5000 - 6000 K
Dòng điện danh định đèn	Rated current of the lamp	1 A	Hệ số hoàn màu (Ra)	Color rendering index	≥ 80
Điện áp ngõ ra adapter	Rated voltage of the output adapter	5 V(DC)	Độ rọi (LUX)	LUX	≥ 500 LUX
Dòng điện ngõ ra adapter	Rated current of the output adapter	1 A	-	-	-
Điện áp danh định adapter	Rated Voltage of the adapter	200 - 240 V~	-	-	-
Thông số khác / Other Specifications			Đóng gói / Packing		
Dung lượng pin	Rated capacity	1200 mAh	Kích thước thùng	Dimensions of Master box	(535 x 340 x 565) ± 2 mm
Điện áp pin	Rated Voltage of the battery	3.7 VDC	Kích thước hộp	Dimensions of Color box	(175 x 175 x 275) ± 1 mm
Nhiệt độ làm việc	Operating temperature	10-40°C	Quy cách	Packing way	12 sản phẩm/ thùng. 12 box/ masterbox
Thời gian sạc đầy	Full Charge Time	8 - 12 h	Trọng lượng	Net weight	480 ± 20 g

Thời gian sử dụng	<i>Lighting Time</i>	1 – 2 h	Trọng lượng (Có bao bì, Adapter)	<i>Gross weight</i>	520 ± 20 g
-------------------	----------------------	---------	--	---------------------	------------

- ✚ Sản phẩm được sản xuất theo/ *According to production standard: TCVN 7722-1, TCVN 7722-2-4*
- ✚ *Thời gian có hàng dự kiến: ngày từ ngày phát sinh hợp đồng.*