

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN Sưởi NHÀ TẮM

● Lắp đặt


1. Vị trí lắp đặt: Để đạt được hiệu quả sử dụng đèn sưởi tốt hơn, vị trí lắp đặt đèn sưởi nên cao khoảng từ 1.8-2.0m tính từ sàn nhà hoặc mặt đất.

Cảnh báo:

- Không lắp đặt thiết bị dưới vòi hoa sen.
- Không lắp đặt thiết bị tại nơi có sự cố rò nước.
- Không lắp đặt thiết bị phía dưới ổ cắm điện cố định.
- Thiết bị nên được lắp xa rèm hoặc các vật liệu dễ cháy để tránh nguy cơ hỏa hoạn.
- Thiết bị phải được lắp theo phương nằm ngang.
- Thiết bị phải được tiếp địa hợp lý.
- Dây cáp điện phải chịu được tải tối thiểu là 10A.
- Công tắc không nên đặt ở vị trí có thể chạm trực tiếp từ bồn tắm hoặc vòi tắm hoa sen.
- Khoảng cách từ vị trí trung tâm của thiết bị tới ổ cắm điện cố định nên là 1.2m.
- Khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị và tường là 0.5m.
- Dây cáp điện phải được cấp kèm với bộ phận ngắt điện với khoảng cách tối thiểu giữa các tiếp điểm là 3mm.

2. Vị trí định vít: Tại điểm lắp đèn sưởi, khoan 2 lỗ với đường kính 7.8-8.0mm trên tường, đóng vít nở co giãn bằng nhựa và gắn đinh vít vào 2 lỗ. Giữ khoảng cách hợp lý giữa đinh vít và tường.

3. Gắn sản phẩm: Tháo bóng đèn khỏi sản phẩm cẩn thận. Căn chỉnh lỗ trên thân sản phẩm để lắp vào đinh vít đã được gắn trên tường. Trước tiên hướng sản phẩm xuống phía dưới, sau đó căn sang phải hoặc trái, rồi lại hướng xuống dưới cho tới khi các đinh vít gắn trên tường bắt được vào các rãnh treo trên thân sản phẩm. Bắt đinh vít thứ 3 vào lỗ 3. Lắp lại bóng đèn vào thân đèn, cắm điện, bật từng bóng một để đảm bảo tất cả các chức năng của thiết bị đều hoạt động tốt.



● Hoạt động

1. Sưởi nóng: Bật/tắt nút "Heat".

2. Cảnh báo:

- Không sờ vào bóng điện bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể lúc đèn sưởi đang hoạt động.
- Tắt nguồn ngay lập tức nếu trong quá trình đèn sưởi hoạt động mà có sự cố bất thường xảy ra. Sau đó gọi đại lý bán hàng được ủy quyền hoặc cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra.
- Không bật/tắt bóng liên tục khi đèn sưởi đang hoạt động. Ngắt kết nối với ổ điện nếu không sử dụng đèn sưởi trong thời gian dài.
- Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật nên được người thân hướng dẫn, giám sát nếu muốn sử dụng sản phẩm.

● **Bảo dưỡng**

1. Làm sạch thiết bị: Tắt nguồn điện trước khi làm sạch thiết bị.
2. Lau thiết bị bằng vải mềm và chất tẩy rửa trung tính. Đảm bảo các bóng đèn đủ mát trước khi lau chùi.
3. Thay bóng đèn: Kiểm tra và vặn chặt bóng đèn một cách thường xuyên.
4. Tắt nguồn trước khi thay bóng.
5. Sử dụng bóng đèn sưởi chuyên dụng

Cảnh báo:

- a. Không sử dụng khí đốt, chất tẩy rửa hóa học hoặc nước nóng trên 60°C để lau sạch các bộ phận bằng nhựa.
- b. Không nên lắp đặt đèn sưởi ngay phía trên vòi tắm hoa sen hoặc cây tắm. Không được lắp đặt thiết bị tại nơi mà nước bắn tung tóe trực tiếp.
- c. Không được lắp đèn sưởi ngay dưới ổ cắm điện cố định.
- d. Đèn sưởi phòng tắm được thiết kế để lắp đặt chỉ trên tường phẳng.
- e. Tuân theo các quy tắc liên quan đến việc xả khí.
- f. Không cắt hoặc khóa dầm, xà để lắp đặt đèn sưởi.
- g. Treo đèn sưởi tại vị trí có độ cao lớn hơn hoặc bằng 2.1m từ sàn nhà
- h. Các thiết bị ngắt kết nối với nguồn điện phải được tích hợp vào dây cáp cố định phù hợp với các quy tắc về dây dẫn.
- i. Đèn sưởi hồng ngoại không được thiết kế để được bật trong thời gian dài vì trong trường hợp bật quá lâu, nó có thể gây ra việc quá nóng hoặc chóng hỏng.
- j. Để quạt hút hoạt động hiệu quả, hãy điều chỉnh lượng khí ở mức tương đương với lượng khí có thể tràn vào phòng. Thông thường, không khí vào phòng qua khe bên dưới cửa hoặc khi cửa sổ mở. Nếu phòng kín khí thì quạt hút sẽ hoạt động không hiệu quả.