

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô D-4A-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 028 37652070 Facebook.com/asiavinafan

Email: Vn.info@groupeseb.com Website: www.quatvietnam.com.vn



Quatvietnam.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: VY619 Quạt Đứng	Model: VY618 Quạt Lửng	Model: VY617 Quạt Treo	Model: VY616 Quạt Sàn

PHẦN 1	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	- Cắm điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz. - Khởi động quạt: Nút số 1 : tốc độ thấp Nút số 2 : tốc độ trung bình Nút số 3 : tốc độ cao Nút 0 : quạt ngưng hoạt động
PHẦN 2	NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
	- Không được che chắn và đặt dụng cụ đồ vật khác lên quạt. - Đặt quạt vào những nơi khô ráo và bằng phẳng. - Phải làm vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần . - Luôn khởi động quạt ở tốc độ cao(số 3). - Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. - Khi không sử dụng quạt thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0). - Khi khởi động mà quạt không chạy thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0) và báo cho nhà sản xuất để được hướng dẫn. Nếu không, quạt có khả năng bị cháy và gây hỏa hoạn. - Dây điện nguồn được thay thế bởi Nhà cung cấp hoặc Đại lý ủy quyền. - Nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Ổ áp, CB...khi sử dụng thiết bị điện.

Phần 3: Hướng dẫn lắp ráp						
Phần chỉ tiết lắp ráp chung						
	1- Lắp lồng quạt sau vào đầu motor quạt	2- Lắp tán lồng vào lồng sau và siết chặt lại bằng tay	3- Lắp cánh quạt vào lồng sau	4- Lắp tán cánh vào cánh quạt	5- Lắp lồng trước vào lồng sau	
			6- Đầu quạt hoàn chỉnh			
	1- Lắp ống thân vào đế mâm & vặn chặt bằng 2 vít		2- Lắp tiếp cổ vào ty sắt & vặn chặt bằng tay chuồn			
	3- Quạt hoàn thành					
Model: VY618 - VY619						
	1- Tháo quạt từ thùng quạt và lắp ráp các chi tiết đầu quạt như hình hướng dẫn trên		2- Quạt hoàn thành			
Model: VY616						
	1- Tháo quạt từ thùng quạt và lắp ráp các chi tiết đầu quạt như hình hướng dẫn trên		2- Quạt hoàn thành			
Model: VY617						
	1- Tháo quạt từ thùng quạt và lắp ráp các chi tiết đầu quạt như hình hướng dẫn trên. Sau đó, lắp lên tường bằng 4 tắc kê & 4 vít. Treo quạt chiều cao trên 2.3 m		2- Quạt hoàn thành			
Phần 4: Vệ sinh quạt						
• Rút dây điện ra khỏi ổ cắm.	• Ngâm để mở lồng.	• Tháo các chi tiết quạt ra để vệ sinh.	• Vệ sinh lồng trước và cánh quạt.	• Vệ sinh đầu motor và lồng quạt sau. Lưu ý: đầu motor quạt phải dùng khăn khô để lau.	• Sau khi vệ sinh xong, lắp các chi tiết của quạt lại với nhau.	