

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sám	Dương Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dối Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hải Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hung Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tung	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiển, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

脱臭機

COOKER HOOD
USER MANUAL



Model: **KG70CS**
KG70CB

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cú pháp dưới đây



baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



DIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

BIỆN PHÁP AN TOÀN.....2

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG.....3

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐẢO.....7

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH MỎNG..... 9

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHẾ ĐỘ ỐNG LỒNG..... 11

VẬN HÀNH..... 13

BẢO TRÌ..... 19

XỬ LÝ SỰ CỐ..... 21

SAFETY PRECAUTION..... 22

WALL MOUNTING INSTALLATION..... 23

ISLAND MODEL INSTALLATION..... 27

SLIM MODEL INSTALLATION..... 30

TELESCOPIC MODEL INSTALLATION..... 32

OPERATION..... 34

MAINTENANCE..... 40

TROUBLE-SHOOTING..... 42

WARRANTY INFORMATION..... 43

BIỆN PHÁP AN TOÀN

Sổ hướng dẫn này được thiết kế để cung cấp cho Quý khách tất cả các chỉ dẫn cần thiết liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng và bảo trì thiết bị.
Để vận hành thiết bị một cách chính xác và an toàn, hãy đọc sổ hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi lắp đặt và sử dụng.

BIỆN PHÁP AN TOÀN


Tuyệt đối không cho trẻ em vận hành máy.
Máy hút mùi chỉ để sử dụng trong nhà, không phù hợp cho mục đích thương mại.
Máy hút mùi và bộ lọc phải được làm sạch thường xuyên để duy trì điều kiện làm việc tốt.
Làm sạch máy hút mùi theo hướng dẫn và giữ cho thiết bị khỏi các nguy cơ cháy. Sẽ có nguy cơ cháy nếu việc làm sạch không được thực hiện theo hướng dẫn.
Trước khi kết nối thiết bị này, hãy duy trì đối lưu tốt cho phòng bếp. Hãy kiểm tra dây nguồn không bị hư hỏng. Dây nguồn hư hỏng phải được thay thế bởi nhân viên bảo trì có trình độ chuyên môn.
Phải có thông gió đầy đủ trong phòng khi sử dụng chụp hút gió đồng thời như khí đốt thiết bị hoặc nhiên liệu khác; không được xả không khí vào một ống khói sử dụng cho các khí thải từ khí đốt thiết bị hoặc nhiên liệu khác.
Các quy định về xả khí phải được thực hiện.
Không được đốt lửa dưới chụp hút gió.
Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên nếu có sự giám sát và những người có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần giảm sút hoặc thiếu kinh nghiệm nếu họ đã được giám sát và hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm liên quan.
Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Việc làm sạch và bảo trì sử dụng không được thực hiện bởi trẻ em.
Nếu dây nguồn bị hư hỏng, việc thay thế phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
CẢNH TRỌNG: Các bộ phận chạm tới được có thể nóng khi sử dụng với thiết bị nấu.
Nguy cơ Sốc điện
Chỉ cắm thiết bị này vào một ổ cắm nối đất đúng. Nếu không chắc chắn, hãy xin lời khuyên từ một kỹ sư có trình độ phù hợp.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG

LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG

1. Chuẩn bị lắp đặt:


a. Nếu bạn có một lỗ thông ra phía ngoài, bạn có thể kết nối máy hút mùi như hình bên dưới bằng một ống dẫn khai thác (với đường kính trong 150mm)



b. Trước khi lắp đặt, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.



c. Máy hút mùi phải được đặt ở khoảng cách 65-75cm phía trên mặt phẳng nấu để cho hiệu suất tốt nhất.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG


2. Lắp đặt (Lỗ thông bên ngoài):

Chú ý! Hãy quan sát các cảnh báo trong hướng dẫn về việc vận hành thiết bị khi khí được xả từ phòng.


Khoan 3 lỗ x 8mm để chứa giá đỡ. Vặn vít và siết chặt giá đỡ vào tường bằng vít & nút có ren được cung cấp.




Đối với mô hình bảng nghiêng, cần khoan thêm 2 lỗ x 8mm & cố định vít & nút có ren trước khi lắp đặt.



Nâng máy hút mùi lên và treo vào móc giá treo tường



Cố định van một chiều vào cửa thoát khí của máy hút mùi. Sau đó, gắn ống xả vào van một chiều như thể hiện dưới đây.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG


Lắp đặt ống khói.

Đặt ống khói trên vào ống khói dưới. Sau đó kéo ống khói phía trên từ dưới lên trên. Điều chỉnh để đạt tới độ cao cần thiết.

Trượt ống khói để điều chỉnh chiều cao ống khói. Khi đạt được chiều cao bạn cần, thì treo lỗ cố định vào vít cố định như thể hiện trong hình dưới đây.




Khoan các lỗ 2 x 8mm để chứa tấm II. Vặn vít và siết chặt thành phía trên bằng 2 vít được cung cấp.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GẮN TƯỜNG


3. Lắp đặt (Lỗ thông bên trong)

Nếu bạn không có lỗ thông ra phía ngoài, thì không cần thiết ống xả và việc lắp đặt tương tự như thể hiện trong phần "Lắp đặt" (Lỗ thông bên ngoài)".




Bộ lọc than hoạt tính có thể được sử dụng để khử mùi.

Để lắp đặt bộ lọc than hoạt tính, phải tách bộ lọc dầu mỡ trước tiên. Bấm khóa và kéo nó xuống



Cắm bộ lọc than hoạt tính vào thiết bị và vặn theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện tương tự ở phía bên kia.



LƯU Ý:


1. Hãy chắc chắn rằng bộ lọc được khóa an toàn. Nếu không, nó sẽ lỏng lẻo và gây nguy hiểm.
2. Khi lắp bộ lọc than hoạt tính, sức hút sẽ thấp hơn.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐÀO

LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐÀO


Đặt tấm treo trên trần nhà và sau đó đánh dấu vị trí của các lỗ vít. Tấm treo phải được cố định chắc chắn vào trần nhà.

- 1) 11 x vít ST4 (30mm) cho trần gỗ
 - 2) 8 x vít chẻ đuôi cho trần xi măng
- Cố định thanh góc vào tấm treo, sử dụng vít 8 x M5



Mở rộng các thanh góc với chiều cao cần thiết và sau đó cố định chúng vào vị trí bằng vít 16 x M5 và đai ốc có vòng đệm kim loại.


QUAN TRỌNG: Các thanh góc phải có sự chống chéo ÍT NHẤT 100 mm.



Nếu máy hút mùi của bạn sẽ được sử dụng ở chế độ khai thác, thì bạn nên kết nối với dẫn với bộ tiếp hợp treo trần tại điểm này.

Cố định phần ống khói trên với tấm treo, sử dụng 4 vít tự khóa ren.


Trượt phần ống khói dưới vào các thanh góc và nâng cho đến khi nó nằm ngay dưới phần ống khói trên.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐÀO

Nếu tán kính chưa được lắp ráp trước bởi nhà máy, thì nó phải được cố định vào phía trên thân chính của máy hút mùi.


Nâng thân chính của máy hút mùi vào thanh góc, rồi sau đó cố định nó vào vị trí bằng vít 16 x M5.



QUAN TRỌNG:

Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi hai người.

Vít 16 x M5 phải được siết chặt chắc chắn.



Nếu bạn sử dụng chụp hút ở chế độ khai thác, bạn nên cố định ống dẫn vào trần nhà.

Kết nối điện phải phù hợp với các yêu cầu điện được chú thích trên tấm định mức, được đặt bên trong máy hút mùi. Bây giờ thiết bị phải được kết nối với nguồn điện.

Kiểm tra thiết bị đang hoạt động đúng bằng cách chọn từng tốc độ và bật, tắt bóng đèn. Tháo móc treo và sau đó trượt phần ống khói dưới xuống phía dưới cho đến khi nó nằm trên thân chính của máy hút mùi.

Sử dụng thép không gỉ sạch và đánh bóng trên các phần thép không gỉ của thiết bị.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị ở chế độ tuần hoàn, thì lúc này bạn nên lắp bộ lọc carbon.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH MỎNG


LẮP ĐẶT MÔ HÌNH MỎNG

Cách 1:

Để lắp đặt vào tường, hãy khoan 2 lỗ Ø8mm ở một vị trí thích hợp theo khoảng cách trung tâm của lỗ ở phía sau máy hút mùi.

Lắp đai ốc vào các lỗ.

Lắp vít vào khớp nối và siết chặt. Đặt máy hút mùi trên các ốc vít siết chặt.



Cố định máy hút mùi bằng vít an toàn. Hai lỗ thông an toàn được đặt ở vỏ phía sau, với đường kính 6mm.


Đặt van một chiều vào máy hút mùi.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÔ HÌNH MỎNG

Cách 2:



Khoan 4 lỗ có đường kính 6mm ở phần dưới cùng của tủ treo

Đặt van một chiều trên máy hút mùi, sau đó lắp đặt máy hút mùi vào phần dưới của tủ treo, siết chặt chụp hút với 4 vít được kèm theo.



Lưu ý:


1. Đường ống mở rộng là phụ kiện tùy chọn, không được cung cấp
 2. Tháo màng bảo vệ trước khi lắp đặt
 3. Có 2 phương pháp thông gió, bao gồm 'thông gió ngang' và 'thông gió dọc'. Hãy chú ý đến các phương pháp thông gió khi lắp đặt.
- Thông gió dọc: Xem Hình A, hãy sử dụng công cụ để mở nắp tròn ra trước khi sử dụng, và không khí có thể thoát ra từ hệ thống thông gió ngang phía trên: Xem Hình B, mở nắp tròn trước khi sử dụng, và không khí có thể được thoát ra từ phía sau.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHẾ ĐỘ ỐNG LỒNG

Thiết lập hệ thống thông gió

Quạt hút bên ngoài: Xoay bộ điều chỉnh ra phía ngoài trời, lắp đặt ống thoát và bật máy hút mùi, không khí sẽ được thoát ra từ ống thoát ngoài trời.



Tuần hoàn: chế độ tuần hoàn với bộ lọc cacbon, xoay bộ điều chỉnh vào phía trong nhà, lắp đặt nắp ống thoát, bật máy hút mùi, không khí có thể được thoát ra từ ống thoát phía trong.



Lưu ý: Bộ lọc than hoạt tính được gắn ở mặt sau của bàn nung và phải được thay đổi ba tháng một lần.

Cảnh báo: Than hoạt tính không thể rửa sạch hoặc tái chế. Nó phải được thay thế tối đa sau 120 giờ sử dụng. Bộ lọc cacbon không được tiếp xúc với nhiệt.

LẮP ĐẶT CHẾ ĐỘ ỐNG LỒNG

Cách 1:


Để lắp đặt vào tường, hãy khoan 2 lỗ Ø8mm ở một vị trí thích hợp theo khoảng cách trung tâm của lỗ ở phía sau máy hút mùi.

Lắp đai ốc vào các lỗ.

Lắp vít vào khớp nối và siết chặt. Đặt máy hút mùi trên các ốc vít siết chặt.

Cảnh báo: Than hoạt tính không thể rửa sạch hoặc tái chế. Nó phải được thay thế tối đa sau 120 giờ sử dụng. Bộ lọc cacbon không được tiếp xúc với nhiệt.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHẾ ĐỘ ỐNG LỒNG




Cố định máy hút mùi bằng vít an toàn. Hai lỗ thông an toàn được đặt ở vỏ phía sau, với đường kính 6mm.

Đặt van một chiều vào máy hút mùi.

Cách 2:

Khoan 4 lỗ có đường kính 6mm ở phần dưới cùng của tủ treo

Đặt van một chiều trên máy hút mùi, sau đó lắp đặt máy hút mùi vào phần dưới của tủ treo, siết chặt chụp hút với 4 vít được kèm theo.



Lưu ý:

1. Đường ống mở rộng là phụ kiện tùy chọn, không được cung cấp
2. Tháo màng bảo vệ trước khi lắp đặt.

VẬN HÀNH

Nút cân bằng cơ khí
Nó chỉ xuất hiện trong CHẾ ĐỘ ỒNG LỒNG

-  Nút sáng
-  Ở phía bên trái của chụp hút.
-  Nút tốc độ
-  Ở phía bên phải của chụp hút.
-  "=" mức tốc độ cao.
-  "-" mức tốc độ thấp.
-  "0" Tắt

Nút ấn



- ① **Nút tắt**
Dùng để tắt quạt
- ① **Nút tốc độ thấp**
Dùng để Thông gió trong nhà bếp. Nó phù hợp cho ninh nhỏ lửa và nấu không tạo ra nhiều hơi nước.
- ② **Nút tốc độ trung bình**
Tốc độ dòng không khí lý tưởng cho thông gió trong hoạt động nấu tiêu chuẩn.
- ③ **Nút tốc độ cao**
Khi mật độ khói hoặc hơi nước cao được tạo ra, hãy ấn nút tốc độ cao để thông gió hiệu quả nhất.
-  **Nút sáng**

Nút điện tử (vòng sáng)




VẬN HÀNH

-  **Phím BẬT/TẮT**
Ấn phím này để bật và tắt nguồn/dộng cơ
-  **Phím giảm công suất**
Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để giảm một mức công suất
-  **Phím tăng công suất**
Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để tăng một mức công suất
-  **Phím trì hoãn**
Khi động cơ ở điều kiện làm việc, ấn một lần để thiết lập trì hoãn trong 5 phút, ấn một lần nữa để tắt chức năng trì hoãn.
-  **Phím sáng**
Ấn một lần để bật đèn, ấn một lần nữa để tắt đèn.

Lưu ý:

Vòng sáng: Tất cả các vòng sáng cho các phím đều ở tình trạng nửa độ sáng khi nguồn bật, khi ấn vào phím, vòng sáng sẽ chuyển sang trạng thái sáng đầy đủ, khi không ấn vào phím, vòng sáng lại trở về nửa độ sáng. Khi không ấn trên các phím 2 phút, vòng sáng sẽ chuyển từ nửa độ sáng sang trạng thái tắt, khi ấn vào phím bất kỳ, sẽ phục hồi thành nửa độ sáng.

VẬN CHỨC NĂNG CÔNG TẮC NÚM XOAY



Khởi động:

Vặn nút xoay theo chiều kim đồng hồ, mức động cơ sẽ quay vòng từ mức thấp đến mức trung bình, đến mức cao và dừng lại. Vặn nút xoay ngược chiều kim đồng hồ, mức động cơ sẽ quay vòng từ mức cao đến mức trung bình, xuống mức thấp và dừng lại. Ở trạng thái dự phòng, ấn nút xoay trong 5 giây, sẽ vận hành cảm biến khói/nhiệt. Vòng sáng xoay theo chiều kim đồng hồ để cho biết sự hoạt động của cảm biến khói/nhiệt.

VẬN HÀNH

Ở trạng thái làm việc, ấn nút xoay trong 5 giây, bộ định thời trì hoãn sẽ hoạt động; nguồn sẽ tắt 5 phút sau đó. Vòng sáng xoay ngược chiều kim đồng hồ để cho thấy sự hoạt động của bộ định thời.

Ở trạng thái làm việc, vòng sáng xoay nhanh/chậm theo mức độ cao/thấp của động cơ.

Ấn nút xoay trong thời gian ngắn để bật/tắt đèn ở mọi điều kiện của sản phẩm.

Mạch điều khiển (T01)



▶ **Phím BẬT/TẮT**

Ấn phím này để bật và tắt nguồn/động cơ.

⏮ **Phím giảm công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để giảm một mức công suất, (đèn phím BẬT/TẮT sẽ nhấp nháy chậm hơn so với công suất không được giảm).

⏭ **Phím tăng công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để tăng một mức công suất, (đèn phím BẬT/TẮT sẽ nhấp nháy nhanh hơn so với công suất không được tăng).

⌚ **Phím trì hoãn**

Khi động cơ ở điều kiện làm việc, ấn một lần để thiết lập trì hoãn trong 5 phút, ấn một lần nữa để tắt chức năng trì hoãn.

💡 **Phím sáng**

Ấn một lần để bật đèn, ấn một lần nữa để tắt đèn.

Lưu ý:

Đèn không khí: Toàn bộ đèn không khí cho các phím đều ở trạng thái nửa độ sáng khi nguồn bật, khi ấn vào phím, đèn không khí I sẽ chuyển sang trạng thái sáng đầy đủ, khi không ấn vào phím, đèn không khí lại trở về nửa độ sáng. Khi không ấn trên các phím 2 phút, đèn không khí sẽ chuyển từ nửa độ sáng sang trạng thái tắt, khi ấn vào phím bất kỳ, sẽ phục hồi thành nửa độ sáng.

(Khi đèn bật, đèn không khí cho phím ánh sáng ở độ sáng đầy đủ, khi đèn tắt, đèn không khí ở trạng thái nửa độ sáng).

VẬN HÀNH

Mạch điều khiển (T02)



ⓑ **Phím màn hình kỹ thuật số**

Ấn phím này để bật và tắt nguồn.

⏮ **Phím giảm công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để giảm một mức công suất.

⏭ **Phím tăng công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để tăng một mức công suất.

⌚ **Phím trì hoãn**

Ở trạng thái dự phòng và làm việc, ấn phím này trong 3 giây, màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy, chúng ta có thể tắt nguồn trì hoãn từ 1 phút đến 9 phút; ấn phím một lần nữa để lưu cài đặt. Nếu không ấn trong 10 giây, thì cài đặt sẽ được lưu tự động.

Khi động cơ bật và cài đặt trì hoãn được lưu, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh cài đặt, và cửa sổ màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Khi động cơ không hoạt động, chỉ có thể thiết lập thời gian trì hoãn mà không có chức năng đếm ngược. Khi động cơ đang hoạt động, thời gian trì hoãn sẽ chuyển sang thời gian đếm ngược.

💡 **Phím sáng**

Ấn một lần để bật đèn, ấn một lần nữa để tắt đèn.

Lưu ý:

Màn hình kỹ thuật số: Ở trạng thái làm việc, màn hình sẽ tắt trong 2 phút nếu không ấn, ấn một lần nữa, đèn phím bật.

Mạch điều khiển (T03)



ⓑ **Phím màn hình kỹ thuật số**

Ấn phím này để bật và tắt nguồn.

⏮ **Phím giảm công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để giảm một mức công suất.

⏭ **Phím tăng công suất**

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để tăng một mức công suất.

VẬN HÀNH

Phím trì hoãn

Ở trạng thái dự phòng và làm việc, ấn phím này trong 3 giây, màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy, chúng ta có thể tắt nguồn trì hoãn từ 1 phút đến 9 phút; ấn phím một lần nữa để lưu cài đặt. Nếu không ấn trong 10 giây, thì cài đặt sẽ được lưu tự động. Khi động cơ bật và cài đặt trì hoãn được lưu, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh cài đặt, và cửa sổ màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Khi động cơ không hoạt động, chỉ có thể thiết lập thời gian trì hoãn mà không có chức năng đếm ngược. Khi động cơ đang hoạt động, thời gian trì hoãn sẽ chuyển sang thời gian đếm ngược.

Phím sáng

Ấn một lần để bật đèn, ấn một lần nữa để tắt đèn.

Chức năng từ xa tham khảo bảng điều khiển từ xa

Mạch điều khiển (T08)



Phím màn hình kỹ thuật số

Ấn phím này để bật và tắt nguồn.

Phím giảm công suất

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để giảm một mức công suất.

Phím tăng công suất

Ở trạng thái làm việc, ấn phím này để tăng một mức công suất.

Phím trì hoãn

Ở trạng thái dự phòng và làm việc, ấn phím này trong 3 giây, màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy, chúng ta có thể tắt nguồn trì hoãn từ 1 phút đến 9 phút; ấn phím một lần nữa để lưu cài đặt. Nếu không ấn trong 10 giây, thì cài đặt sẽ được lưu tự động. Khi động cơ bật và cài đặt trì hoãn được lưu, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh cài đặt, và cửa sổ màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Khi động cơ không hoạt động, chỉ có thể thiết lập thời gian trì hoãn mà không có chức năng đếm ngược. Khi động cơ đang hoạt động, thời gian trì hoãn sẽ chuyển sang thời gian đếm ngược.

 Ở trạng thái dự phòng hoặc làm việc, ấn nút này sẽ vận hành chức năng làm sạch tự động bằng nhiệt, và yếu tố làm nóng sẽ làm việc trong 6 phút, và khi còn 1 phút còn lại trong 6 phút này, động cơ sẽ bật ở công suất thấp và làm việc cho đến khi kết thúc 6 phút làm nóng. Khi chức năng làm sạch tự động kết thúc, chụp hút sẽ trở lại trạng thái dự phòng. Khi chức năng làm nóng bật, công suất tăng và giảm chức năng và chức năng thời gian không hoạt động.

VẬN HÀNH


Phím sáng

Ấn một lần để bật đèn, ấn một lần nữa để tắt đèn.

Lưu ý:

Màn hình kỹ thuật số: Ở trạng thái làm việc, màn hình sẽ tắt trong 2 phút nếu không ấn, ấn một lần nữa, đèn phím bật.

Mạch điều khiển (T18)



Phím giảm công suất

1. Ở trạng thái làm việc, ấn nhanh để giảm một mức động cơ
2. Ở trạng thái cài đặt trì hoãn, ấn nhanh để giảm 1 phút, ấn chậm để giảm liên tục.
3. Ở trạng thái cài đặt thời gian, ấn nhanh để giảm 1 giờ/phút, ấn chậm để giảm liên tục

Phím tăng công suất

1. Ở trạng thái làm việc, ấn nhanh để tăng một mức động cơ
2. Ở trạng thái cài đặt trì hoãn, ấn nhanh để tăng 1 phút, ấn chậm để tăng liên tục.
3. Ở trạng thái cài đặt thời gian, ấn nhanh để tăng 1 giờ/phút, ấn chậm để tăng liên tục


Phím trì hoãn

1. Cài đặt trì hoãn: Khi động cơ ở cần gạt 0, ấn một lần để tăng 5 phút (từ 5 đến 60 phút), cài đặt sẽ được lưu nếu 10 phút không ấn. Và màn hình sẽ hiển thị thời gian hiện tại chứ không phải là thời gian trì hoãn. Khi động cơ đang hoạt động, ấn phím này để kích hoạt chức năng trì hoãn.
2. Cài đặt thời gian: Ở trạng thái dự phòng và tắt nguồn, ấn [] trong 3 giây để thiết lập thời gian, 3 đèn phím liên quan sẽ bật. Cài đặt sẽ được lưu nếu 10 giây không ấn.

Phím sáng

1. Ấn nhanh để bật/tắt đèn.
2. Ấn chậm phím để kiểm tra giờ vận hành của động cơ. Ấn nhanh để kết thúc kiểm tra và còi kêu 1 lần, sẽ kết thúc kiểm tra tự động nếu 10 giây không ấn. Khi động cơ làm việc trong 14 giờ, lưu ý làm sạch trên LED sẽ bật, ấn nhẹ phím sáng để loại bỏ lưu ý làm sạch.

BẢO TRÌ



Ở trạng thái dự phòng và làm việc, đèn LED sẽ được tắt nếu 2 phút không ấn, ấn phím bất kỳ để bật đèn LED.

2. Khi đèn phím tắt, chỉ có phím BẬT/TẮT và phím sáng mới có thể bật được đèn LED. Ở trạng thái dự phòng, phím bất kỳ có thể bật đèn LED, toàn bộ hoạt động dựa trên LED đều đang hoạt động.

BẢO TRÌ

Trước khi làm sạch, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra.

1. Làm sạch thường xuyên

Dùng một miếng vải mềm thấm ướt với xà phòng nhẹ hoặc chất tẩy rửa làm sạch gia dụng. Không sử dụng miếng kim loại, hóa chất, vật liệu mài mòn hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.

2. Làm sạch hàng tháng cho Bộ lọc mỡ

CẦN THIẾT: Làm sạch bộ lọc mỗi tháng có thể ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Bộ lọc thu thập dầu mỡ, khói và bụi ... vì vậy bộ lọc trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của máy hút mùi. Nếu không được làm sạch, cặn dầu mỡ (tiềm năng dễ cháy) sẽ bảo hòa trên bộ lọc. Làm sạch bộ lọc bằng chất tẩy rửa làm sạch gia dụng.

3. Làm sạch hàng năm cho Bộ lọc cacbon hoạt tính


CHỈ áp dụng cho thiết bị được lắp đặt như một thiết bị tuần hoàn (không thông hơi ra bên ngoài). Bộ lọc này giữ lại mùi và phải được thay thế ít nhất mỗi năm một lần tùy thuộc vào tần suất sử dụng máy hút mùi.

4. Thay thế bóng đèn


1. Tắt thiết bị và rút phích cắm thiết bị.
2. Tháo nắp đèn bằng cách tháo 2 ốc vít.
3. Tháo bóng đèn sợi đốt
4. Thay thế với cùng một loại và bóng đèn/đèn định mức

BẢO TRÌ

Bóng đèn sợi đốt E14: (220V E14 Tối đa 40W).



Đèn Halogen (tối đa, 20W) và đèn LED (tối đa, 2W).



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng quạt không hoạt động	Cánh quạt bị kẹt	Tắt thiết bị và chỉ sửa chữa bởi nhân viên bảo trì có trình độ.
	Động cơ bị hư hỏng	
Cả đèn và quạt đều không hoạt động	Cháy bóng đèn	Thay thế bóng đèn với định mức đúng
	Lỏng dây điện	Cắm vào nguồn điện một lần nữa
Thiết bị rung mạnh	Cánh quạt bị hư hỏng	Tắt thiết bị và chỉ sửa chữa bởi nhân viên bảo trì có trình độ.
	Động cơ quạt không được cố định chặt.	Tắt thiết bị và chỉ sửa chữa bởi nhân viên bảo trì có trình độ.
	Thiết bị không được treo đúng trên giá đỡ.	Hạ thiết bị xuống và kiểm tra xem giá đỡ có nằm ở đúng vị trí
Hiệu suất hút không tốt	Khoảng cách quá dài giữa thiết bị và mặt phẳng nấu ăn	Điều chỉnh lại khoảng cách đến 65-75cm

SAFETY PRECAUTION

This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before installation and using.

SAFETY PRECAUTION

Never let the children operate the machine.
The cooker hood is for home use only, not suitable for barbecue, roast shop and other commercial purpose.
Clean the cooker hood according to the instruction manual and keep the unit from danger of burning. There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
Please keep the kitchen room a good convection before connecting this appliance; Please check that the power supply cord is not damaged. A damage supply cord must be replaced by qualified service personnel only.
There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels; the air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
Do not flame under the range hood.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliance.
Electrical Shock Hazard
Only plug this unit into a properly ear thed outlet. If in doubt, seek advice from a suitably qualified engineer.

WALL MOUNTING INSTALLATION


WALL MOUNTING INSTALLATION

1. Prepare for installation:

- If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an extraction duct (with an interior diameter of 150mm)
- Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.



- The cooker hood should be placed at a distance of 65~75cm above the cooking plane for best effect.




WALL MOUNTING INSTALLATION


2. Installation (Vent outside):

Attention! Observe the warning in the instruction sheet concerning the operation of the appliance when air is discharged from the room.


Drill 3×8mm holes to accommodate the bracket. Screw and tighten the bracket onto the wall with the screws & screw plugs provided.




For inclined panel Model, need to drill 2×8mm extra holes & fixing screws & screw plugs before installation.



Leave up the cooker hood and hang onto the wall bracket hook.



Fix the one-way-valve to the air outlet of the cooker hood. Then, attached the exhaust pipe onto the one-way-valve as shown below.




WALL MOUNTING INSTALLATION


Chimney installation.

By Put the upper chimney into lower chimney .Then pulling out the upper chimney upwards. Adjust to reach the height required.

Sliding the chimney to adjust the chimney height. When the height you required is reached, then hang the fixing hole to the fixing screws as showed in below pictures.




Drill 2×8mm holes to accommodate the plate II. Screw and tighten the plate II onto the wall with 2 screws provided.



WALL MOUNTING INSTALLATION


3.Installation (Vent inside)

If you do not have an outlet to the outside, exhaust pipe is not required and the installation is similar to the one show in section




Activated carbon filter can be used to trap odors.

In order to install the activated carbon filter, the grease filter should be detached first. Press the lock and pull it downward.



Plug the activated carbon filter into the unit and turn it in clockwise direction. Repeat the same on the other side




NOTE:

- 1.Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
- 2.When activated carbon filter attached, the suction power will be lower.

ISLAND MODEL INSTALLATION


Position the hanging plate on the ceiling and then mark the position of the screw holes. The hanging plate should be securely fixed to the ceiling.

- 1) 11 x ST4 (30 mm) screws for wooden ceiling
 - 2) 8 x expansion bolts for cement ceiling
- Fix the angle bars to the hanging plate, using the 8 x M5 screws.



Extend the angle bars to the required height and then fix them in position using the 16 x M5 screws and nuts with metal washers.


IMPORTANT: The angle bars must have an overlap of AT LEAST 100 mm.



ISLAND MODEL INSTALLATION


If your cooker hood is going to be used in extraction mode, then you should connect the ducting hose to the ceiling adaptor at this point.

Fix the upper chimney section to the hanging plate, using the 4 x self tapping screws.



If the glass canopy has not been pre-assembled by the factory, then it should be fixed to the top of the main body of the cooker hood at this stage.


Lift the main body of the cooker hood onto the angle bar and then fix it into position using the 16 x M5 screws



ISLAND MODEL INSTALLATION

IMPORTANT: This stage of the installation process **MUST** be completed by two people.

IMPORTANT: The 16 × M5 screws **MUST** be securely tightened.



If you are going to be using the hood in extraction mode, you should fix the ducting hose to the ceiling.

The electrical connection must correspond to the electrical requirement noted on the rating plate, which is placed inside the cooker hood. The appliance should now be connected to the electrical supply.

Check that the appliance is operating correctly by selecting each speed and switching the light bulbs on and off.

Remove the hanging hook and then slide the lower chimney section downwards, until it rests against the main body of the cooker hood.

Use a stainless steel cleaner and polish on the stainless steel sections of the appliance.

If you are using the appliance in recirculation mode, then you should now fit the carbon filter. See the "fitting the carbon filter" section on page 9.


SLIM MODEL INSTALLATION

Way 1:

To install onto the wall drill 2 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in the back of the cooker hood.

Insert the nut into the holes.

Insert the screws into the nuts and tight. Put the cooker hood onto the tighten screws.




Fix the cooker hood with safety screw. The two safety vents are positioned on the back casing, with diameter of 6mm.

Put the one way valve onto the cooker hood.

ISLAND MODEL INSTALLATION

Way 2:


Drill 4 holes of 6mm diameter at the bottom of the hanging cupboard
Put the one way valve on the cooker hood, then install the cooker hood on the bottom of the hanging cupboard, tighten the hood with enclosed 4 screws.



Note:

1. The extensible pipe are optional accessory, not supplied.
2. Take off protection film before installation.
3. There are 2 methods for ventilation, including 'horizontal ventilation' and 'vertical ventilation'. Please pay attention to the ventilation method when installation.


Vertical ventilation: See Pic A, please use tool take out the round cover before using, and the air can be vented from top horizontal ventilation: See Pic B, take out the round cover before using, and the air can be vented from back.




TELESCOPIC MODEL INSTALLATION

Air ventilation setting

Outdoor exhausting: Turn the adjuster to outdoor position, install the outlet, turn on the cooker hood, then the air will be vented from the outside outlet.



Recycling: the recycling mode with carbon filter, Turn the adjuster to indoor position, install the outlet cover, turn on the cooker hood, then the air can be vented from the inside outlet.



Note: The charcoal filter is mounted on the back of the grill and must be changed once three month.

Warning: The charcoal cannot be washed or recycled. It should be changed at most after 120 hours using. The carbon filter shouldn't be exposed to heat.

TELESCOPIC MODEL MODEL INSTALLATION I


Way 1:

To install onto the wall drill 2 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in the back of the cooker hood.

Insert the nut into the holes.

Insert the screws into the nuts and tight. Put the cooker hood onto the tighten screws.

TELESCOPIC MODEL INSTALLATION




Fix the cooker hood with safety screw. The two safety vents are positioned on the back casing, with diameter of 6mm.

Put the one way valve onto the cooker hood.

Way 2:

Drill 4 holes of 6mm diameter at the bottom of the hanging cupboard

Put the one way valve on the cooker hood, then install the cooker hood on the bottom of the hanging cupboard, tighten the hood with enclosed 4 screws.



Note:

1. The extensible pipe are optional accessory, not supplied.
2. Take off protection film before installation.

OPERATION

Mechanical Rocker button

It just appear in TELESCOPIC MODEL.



Light button

On the left side of hood.



Speed button

On the right side of hood.

"=": high speed level.

"-": Low speed level.

"O": Off

Push button



① **Off button**

It's used for turning off the fan.

① **Low Speed button**

It's used for Ventilation on the kitchen. It is suitable for simmering and cooking which do not make much steam.

② **Medium Speed button**

Airflow speed is ideally for ventilation in standard cooking operation.

③ **High Speed button**

When high density of smoke or steam produced, press high-speed button for highest effective ventilation.

⚡ **Light button**

Electronic button(light ring)




OPERATION

-  **ON/OFF key**
Press this key to turn power/motor on and Off
-  **Power down key**
On working condition, press this key to decrease the power one level
-  **Power up key**
On working condition, press this key to increase the power one level
-  **Delay key**
When motor is on working condition, press one time to set 5 minutes delay, press another time to turn the delay function off.
-  **Light key**
Press one time for turning the lights on, press another time to turn the lights off.

Note:

Lights ring: All lights ring for the keys are on half-brightness condition when power is on, when press on the key, the lights ring would go to full-brightness condition, when do not press on the key, the light rings go back to half-brightness. When there is no pressing on the keys for 2 minutes, the light ring would turn from half-brightness to off condition, would recover to half-brightness when press on any key.

TURNING KNOB SWITCH FUNCTION



Start:

Turn the knob clockwise, the motor level will cycle from low level to middle level to high level to stop. Turn the knob anticlockwise, the motor level will cycle from high level to middle level to low level to stop.

On stand-by condition, press the knob for 5 seconds, operate the smoke/heat sensor. The light ring turns clockwise to indicate the working of smoke/heat sensor.

OPERATION

On working condition, press the knob for 5 seconds, the delay-off timer operates; the power would shut down 5 minutes later. The light ring turns anticlockwise to indicate the working of timer.

On working condition, the light ring turns fast/slow according to the high/low level of the motor.

Touch control (T01)



-  **ON/OFF key**
Press this key to turn power/motor on and off.
-  **Power down key**
On working condition, press this key to decrease the power one level, (the ON/OFF key light would blink slower than the power was not decreased).
-  **Power up key**
On working condition, press this key to increase the power one level, (the ON/OFF key light would blink faster than the power was not increased).
-  **Delay key**
When motor is on working condition, press one time to set 5 minutes delay, press another time to turn the delay function off.
-  **Light key**
Press one time for turning the lights on, press another to turn off.

Note:

Atmospheric light: All atmospheric light for the keys are on half-brightness condition when power is on, when press on the key, the atmospheric light would go to full-brightness condition, when do not press on the key, the atmospheric light go back to half-brightness. When there is no pressing on the keys for 2 minutes, the atmospheric light would turn from half-brightness to off condition, would recover to half-brightness when press on any key. (When the lights are on, the atmospheric light for the light key is full-brightness, when the lights are off, the atmospheric light is half-brightness).

OPERATION

Touch control (T02)



Digital display key

Press this key to make power on and off.

Power down key

On working condition, press this key to decrease the power one level,

Power up key

On working condition, press this key to increase the power one level.

Delay key

On stand-by and working condition, press this key for 3s, the digital display blinks, we can set the delay power off time from 1 minute to 9 minutes; press the key again to save the setting. If 10s no pressing, then the setting would be saved automatically.

When the motor is on and the delay setting is saved, we can still adjust the setting, and the display window will display the countdown time. When the motor is not working, can just set the delay time, does not have countdown function. The delay time would turn to countdown time when the motor is working.

Light key

Press one time for turning the lights on, press another to turn the lights off.

Note:

Digital Display: On working condition, the display would off if 2 minutes without pressing, press again, the key lights on.

Touch control (T03)



Digital display key

Press this key to make power on and off.

Power down key

On working condition, press this key to decrease the power one level,

Power up key

On working condition, press this key to increase the power one level,

OPERATION

Delay key

On stand-by and working condition, press this key for 3s, the digital display blinks, we can set the delay power off time from 1 minute to 9 minutes; press the key again to save the setting. If 10s no pressing, then the setting would be saved automatically.

When the motor is on and the delay setting is saved, we can still adjust the setting, and the display window will display the countdown time. When the motor is not working, can just set the delay time, does not have countdown function. The delay time would turn to countdown time when the motor is working.

Light key


Press one time for turning the lights on and off.

Remote function refer to remote panel

Note:

Digital Display: On working condition, the display would off if 2 minutes without pressing, press again, the key lights on.

Touch control (T08)



Digital display key

Press this key to make power on and off.

Power up key

On working condition, press this key to increase the power one level.

Power down key

On working condition, press this key to decrease the power one level,

Delay key

On stand-by and working condition, press this key for 3s, the digital display blinks, we can set the delay power off time from 1 minute to 9 minutes; press the key again to save the setting. If 10s no pressing, then the setting would be saved automatically.

When the motor is on and the delay setting is saved, we can still adjust the setting, and the display window will display the countdown time. When the motor is not working, can just set the delay time, does not have countdown function. The delay time would turn to countdown time when the motor is working.

OPERATION

Light key

Press one time for turning the lights on and off.

Note: Digital Display: On working condition, the display would off if 2 minutes without pressing, press again, the key lights on.



Mạch điều khiển (T04)



ON/OFF key

Press this key to turn on/off the power.

Filter clean

The first time power on, or continue working for 14h, the remark for washing the filter [] would on

Power down key

1. On Working condition, press fast to decrease the motor one lever.
2. On delay setting condition, fast pressing to decrease 1 minute, slow pressing to decrease continuously.
3. On time setting condition, fast pressing to decrease 1 hour/minute, slow pressing to decrease continuously.

Power up key

1. On working condition, Press fast to decrease the motor one lever.
2. On delay setting condition, fast pressing to increase 1 minute, slow pressing to increase continuously.
3. On time setting condition, fast pressing to increase 1 hour/minute, slow pressing to increase continuously.

Delay key


1. Delay setting: When the motor is on 0 lever, press one time to add 5 minutes (from 5 minutes to 60 minutes), the setting would be saved if 10 minutes without pressing. And the display would show current time rather than delay time. When the motor is working, press this key to activate the delay function.
2. Time setting: On stand-by and power off condition, press [] for 3s to set time, the related 3 key lights would on. The setting would be saved if 10s without pressing.

Light key

1. Fast pressing to turn on/off the lights.
2. Slow pressing the key to check the working hour for the motor, Fast pressing to finish the checking and buzzer buzzes one time, would finish checking automatically if 10s without pressing. When motor working for 14 hours, the clean mark on the LED would on, slow pressing the light key to remove the clean mark.

Remote function refer to remote panel


MAINTENANCE



1. On stand-by and working condition, the LED would be shut off if 2 minutes without pressing, press any key to turn the LED on.

2. When key lights are off, only ON/OFF and lights key can turn the LED on, On stand-by condition, any key can turn the LED on, all operation based on LED is on function.

Touch control (T18)



Delay key

When motor is on working condition, press one time to set 5 minutes delay, press another time to turn the delay function off.

Power down key

On working condition, press this key to decrease the power one level, till the power off.

Power up key

Press this key to turn power/motor on. On working condition, press this key to increase the power one level.

Light key

Press one time for turning the lights on, press another time to turn the lights off.

MAINTENANCE

Before cleaning switch the unit off and pull out the plug.

1. Regular Cleaning

Use a soft cloth moistened with hand-warm mildly soapy water or household cleaning detergent. Never use metal pads, chemical, abrasive material or stiff brush to clean the unit.

MAINTENANCE

2. Monthly Cleaning for Grease Filter

ESSENTIAL: Clean the filter every month can prevent any risk of fire.
The filter collects grease, smoke and dust..... so the filter is directly affecting the efficiency of the cooker hood. If not cleaned, the grease residue (potential flammable) will saturate on the filter. Clean it with household cleaning detergent.


3. Annual Cleaning for Activated Carbon Filter

Apply SOLELY to unit that installed as a reticulation unit (not vented to the outside). This filter traps odors and must be replaced at least once a year depending on how frequent the cooker hood used.


IV. Bulb Replacement

- 1. Switch the unit off and unplug the appliance.
- 2. Remove the lamp cover by unscrewing the 2 screws.
- 3. Unscrew the incandescent bulb
- 4. Replace with the same type and rated bulb/lamp

E14 Incandescent Bulb: (220V E14 Max 40W).



Halogen lamp (max, 20W) & LED lamp (max 2W).



TROUBLE - SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but fan does not work	The fan blade is jammed	Switch of the unit and repair by qualified service personnel only
	The motor is damaged.	
Both light and fan do not work	Light bulb burn	Replace the bulb with correct rating
	Power cord looses	Plug in to the power supply again
Serious Vibration of the unit	The fan blade is damaged	Switch of the unit and repair by qualified service personnel only
	The fan motor is not fixed tightly	Switch of the unit and repair by qualified service personnel only
	The unit is not hung properly on the bracket	Take down the unit and check whether the bracket is in proper location
Suction performance not good	Too long distance between the unit and the cooking plane	Readjust the distance to 65-75cm

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO KITCHEN RANGE HOOD is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months

2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

a. Expiry of warranty period.

b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.

c. Damages by disaster or fire.

d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gỏi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Co Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thảng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Muong Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Dương Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang