Scanned with CamScanner

1900 54 54 89

TẠP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)
Địa chỉ: Khu 8, Phố Thắng, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận
Website: nagakawa.com.vn
Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn
FB: facebook.com/nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY LÀM MÁT

Nagakawa

Model: NFC555

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để tham khảo lâu dài

www.nagakawa.com.vn

Scanned with CamScanner

Nagakawa

Kính gửi Quý khách hàng!

Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn sản phẩm đến từ Tập đoàn Đầu tư TNHH **BÊN NHẬT, ÂN TOÀN NHẬT**. Đó chính là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn nhất của chúng tôi khi mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đến từ Nhật Bản với chất lượng vượt trội và thân thiện với môi trường.

Là đơn vị **TIÊN PHONG** trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp, Tập đoàn Nagakawa đã và đang tung được những sản phẩm, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Cảm ơn Quý khách hàng đã và đang những lựa chọn của chúng tôi.

Kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình an vui, hạnh phúc!

Scanned with CamScanner

LỜI MỞ ĐẦU VÀ MỤC LỤC

Nagakawa

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kính gửi Quý khách hàng,

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể vận hành, bảo dưỡng và bảo trì sản phẩm đúng cách.

Quý khách hãy giữ gìn sách hướng dẫn sử dụng, vì đây là tài liệu chính thức chứa đựng thông tin quan trọng.

NHẬN HỖ TRỢ TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Mọi thắc mắc và yêu cầu về sản phẩm, Quý khách hàng không thể đăng ký dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các đầu số dưới đây:

- Miền Bắc và Miền Trung: Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua đầu số hotline miễn phí: 1900 54 54 89 để được hỗ trợ tư vấn.

Xử lý sản phẩm bị các định sự điện ở Bếp điện:
Quý khách hãy tắt nguồn điện, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Lưu ý: Tuyệt đối không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc can thiệp vào bên trong sản phẩm để tránh nguy hiểm cháy nổ hoặc rò rỉ điện.

Phiếu bảo hành

MỤC LỤC	Trang số
Lời mở đầu và mục lục	1
Các lưu ý khi phòng ngừa an toàn	2
Tổng quan về sản phẩm	3
Hướng dẫn sử dụng	4
Vệ sinh và bảo dưỡng	10
Xử lý sự cố	12
Hướng dẫn lắp ráp	13

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Đọc kỹ và tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn dưới đây để tránh nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện, rò rỉ điện, thương tích cá nhân và hư hỏng thiết bị.

ĐỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN

Bề bao và bề mặt máy có điện, không nhúng dây nguồn, phích cắm, bàn tay, khăn vào nước hoặc chất lỏng để tránh nguy cơ sốc điện.

- Nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường (mùi khét, khói, tia lửa điện), quý khách hãy ngắt ngay nguồn điện và liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra. Tuyệt đối không tự ý tháo rời hay sửa chữa bên trong thiết bị để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do lắp đặt, vận hành sai quy cách hoặc không tuân thủ các cảnh báo an toàn trong tài liệu này.

Không bao bọc, gấp, uốn, cọ xát, đè nặng hoặc sửa chữa dây nguồn. Chỉ sử dụng dây nguồn nguyên vẹn với bề bao để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải ngừng ngay lập tức và thay thế bằng dây chuyên dụng.

Chỉ cắm phích cắm vào ổ điện, không sử dụng phích cắm bị lỏng, dễ rơi ra khỏi ổ cắm để tránh hỏa hoạn.

- Nếu ổ cắm lỏng lẻo, phải thay thế ổ cắm mới.

Để xuống vùng an toàn khi ngừng sử dụng, không cho trẻ em chơi gần thiết bị để tránh nguy cơ bỏng, cháy nổ hoặc điện giật.

- Nên tháo phích cắm khi vắng nhà hoặc khi không sử dụng máy.

Cắm chặt phích cắm vào ổ điện. Không sử dụng phích cắm bị lỏng, dễ rơi ra khỏi ổ cắm để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

- Nên tháo phích cắm khi vắng nhà hoặc khi không sử dụng máy.

Để xuống vùng an toàn khi ngừng sử dụng, không cho trẻ em chơi gần thiết bị để tránh nguy cơ bỏng, cháy nổ hoặc điện giật.

- Nên tháo phích cắm khi vắng nhà hoặc khi không sử dụng máy.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải ngừng ngay lập tức và thay thế bằng dây chuyên dụng.

Tuyệt đối không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc can thiệp vào bên trong thiết bị để tránh nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện và hư hỏng thiết bị.

- Nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường (mùi khét, khói, tia lửa điện), hãy ngắt ngay nguồn điện và liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra.

Không để dây nguồn bị kẹt dưới bàn hoặc bị vướng víu.

- Nên để dây nguồn gọn gàng, tránh xa lối đi để tránh vấp ngã.

Thiết bị phải được đặt trên mặt phẳng bằng phẳng và vững chắc, tránh các chấn động ngoài, để máy được hoạt động ổn định và tránh nguy cơ rơi vỡ gây bỏng hoặc thương tích.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp, mưa hoặc gần nguồn nhiệt để tránh hỏng hóc.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Thuộc vào những giai đoạn phòng, chuẩn bị sản xuất, chuẩn bị máy trong khoảng chừa...

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Nên thường xuyên kiểm tra thiết bị. Không sử dụng thiết bị nếu có dấu hiệu hư hỏng, phải liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa. Tuyệt đối không tự ý tháo rời hay sửa chữa bên trong để tránh nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Không nghiêng máy quá 45 độ khi vận chuyển để tránh rò rỉ gas, hỏng hóc máy nén và bảo hành.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Nagakawa

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Tuyệt đối không để máy hoạt động liên tục quá 12 giờ mỗi lần để tránh quá nhiệt.

- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nagakawa

A. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

Hãy bảo bảo vệ, cẩn thận bề mặt, nhẹ nhàng, cẩn thận để tránh bào mòn và trầy xước bề mặt.

- Tháo bỏ tấm bảo vệ bề mặt bằng cách nhẹ nhàng bóc tấm bảo vệ bề mặt ra khỏi máy.
- Rửa bề mặt, bề mặt bằng khăn ẩm nhiều lần để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, chất bám dính, vết bẩn còn lại.
- Lau khô bề mặt bằng khăn mềm, khô ráo để tránh nguy cơ ẩm mốc, oxy hóa hoặc bám bụi.
- Để máy ở nơi thông thoáng, cách tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt. Tránh để máy gần nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt.
- Kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt máy sau khi lắp ráp để đảm bảo không có vết trầy xước hay bụi bẩn còn sót lại.

B. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.
2. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.
3. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.
4. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.
5. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.
6. Lắp ống thoát nước vào van xả nước ở phía sau máy.

CÂN CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT

Lưu ý: Tuyệt đối không để quá lâu chạy ở tốc độ quạt cao không không khí sẽ quá nhiều.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Scanned with CamScanner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nagakawa

CHỌC KHÍNH ĐÁO GỖ

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Scanned with CamScanner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nagakawa

CHỌC KHÍNH ĐÁO GỖ

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Lưu ý: Tuyệt đối không để gỗ tự động theo phương thẳng đứng của quạt lên máy.

- Nhấn nút quạt để bắt đầu chạy quạt ở tốc độ thấp. Nhấn nút quạt lần thứ hai để chuyển sang tốc độ cao.
- Nhấn nút quạt lần thứ ba để tắt quạt.

Scanned with CamScanner

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Nagakawa

- Vấn đề vết, bám, bám dính, hoặc bám dính bề mặt gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, tuổi thọ và hiệu suất máy, gây nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng thiết bị.
- Nên ngắt điện máy trước khi vệ sinh để tránh nguy cơ sốc điện.
- Nhẹ nhàng lau bề mặt và bề mặt bằng khăn mềm hơn để tránh trầy xước bề mặt.
- Nên lau khô ngay lập tức sau khi vệ sinh để tránh nguy cơ ẩm mốc, oxy hóa hoặc bám bụi bẩn.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
- Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Scanned with CamScanner

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nagakawa

Vấn đề vết, bám, bám dính, hoặc bám dính bề mặt gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, tuổi thọ và hiệu suất máy, gây nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng thiết bị.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Bề mặt gây phạm
Quạt gió máy không hoạt động	• Không cắm điện vào ổ cắm, ổ cắm bị lỏng, ổ cắm bị hỏng. • Cánh quạt bị vướng víu, quá nhiều bụi bẩn, chất dính, vết bẩn... • Chưa chỉnh phím nguồn hoạt động sang chế độ bật. • Cầu chì phía sau máy bị hỏng, cần thay thế.	• Kiểm tra ổ cắm, **Ngắt Nguồn** trước khi tiến hành vệ sinh. • Nên lau sạch cánh quạt bằng khăn ẩm và để khô trước khi hoạt động.
Chức năng làm mát không hoạt động hoặc máy không đủ mát	• Các lưới tản nhiệt bị bám bụi, bị bám bẩn. • Nhiệt độ môi trường quá cao. • Cầu chì phía sau máy bị hỏng, cần thay thế.	• Nên vệ sinh lưới tản nhiệt bằng khăn ẩm và để khô trước khi hoạt động. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
Không đủ gió từ Đường ống	• Các cánh quạt gió phía trong bị vướng víu. • Các bề phía bên trong thiết bị bị vướng víu.	• Nên lau sạch cánh quạt. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
Chỉ có gió bị bám bụi vướng víu	• Có vết bẩn bám trong thiết bị. • Nhiệt độ môi trường quá cao. • Cầu chì phía sau máy bị hỏng, cần thay thế. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.	• Nên lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm và để khô trước khi hoạt động. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
Bơm nước không hoạt động	• Lượng nước chưa đạt mức tối đa. • Bơm bị hỏng hoặc bề mặt phía dưới bơm bị vướng víu. • Nhiệt độ môi trường quá cao. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.	• Nên đổi nước vào máy đến mức tối đa. • Nên lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm và để khô trước khi hoạt động. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
Rò rỉ nước	• Nhiệt độ môi trường quá cao. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.	• Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.
Xuất hiện mùi hôi	• Lượng nước bị vướng víu bên trong thiết bị. • Nhiệt độ môi trường quá cao. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.	• Nên lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm và để khô trước khi hoạt động. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt. • Nên để máy cách xa tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tản nhiệt tốt.

Nếu không khắc phục được, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1900 54 54 89 để được hỗ trợ tốt nhất. Lưu ý: Tuyệt đối không tự ý tháo rời hay sửa chữa bên trong máy để tránh nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện và hư hỏng thiết bị.

Scanned with CamScanner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nagakawa

Quy định bảo hành

Thời gian bảo hành: Quý khách hàng được bảo hành miễn phí theo các điều kiện dưới đây kể từ ngày mua hàng.

Quý khách hàng vui lòng giữ lại hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành để được hỗ trợ tốt nhất.

Bảo hành chỉ áp dụng cho sản phẩm mua tại hệ thống phân phối chính thức của Nagakawa.

Quý khách hãy truy cập website **www.bachkhoa.nagakawa.com.vn** để tra cứu thông tin về thời hạn bảo hành và chính sách ưu đãi.

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí **1900 54 54 89** để được hỗ trợ tốt nhất.

a. Điều kiện bảo hành:

Khách hàng cần giữ gìn hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành để xác nhận thời gian bảo hành.

Sản phẩm phải được lắp đặt, vận hành đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Sản phẩm phải được lắp đặt bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Sản phẩm phải được lắp đặt bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

b. Điều kiện bảo hành:

Khách hàng cần giữ gìn hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành để xác nhận thời gian bảo hành.

Sản phẩm phải được lắp đặt, vận hành đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Sản phẩm phải được lắp đặt bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Sản phẩm phải được lắp đặt bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

c. Các điều kiện khác:

Hư hỏng do sự cố bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sét, chiến tranh, ...).

Hư hỏng do tác động cơ học (rơi vỡ, va đập, trầy xước, ...).

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Hư hỏng do lắp đặt, vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng.

Scanned with CamScanner